

# HTML valodas pamatelementi.

## 1.piemērs.

```
<html>
<head>
<title>Timekla lappuse</title>
</head>
<body>
Timekla lappuses saturs
</body>
</html>
```

Saglabā ar nosaukumu **lappuse.txt**

## 2.piemērs.

(Treknrakstā izcelts pirmā piemēra saturs!)

```
<html>
<head>
<meta charset="windows-1257">
<title>Tīmekļa lappuse</title>
</head>
<body>
Timekļa lappuses saturs
<h1>Virsraksts</h1>
<p>Rindkopa, kas satur neformatētu tekstu. Rindkopa, kas satur neformatētu tekstu. Rindkopa,
kas satur neformatētu tekstu. Rindkopa, kas satur neformatētu tekstu. Rindkopa, kas satur
neformatētu tekstu. Rindkopa, kas satur neformatētu tekstu.</p>
<hr>
<h2>Teksta noformēšana</h2>
<p><b>Teksts treknrakstā.</b></p>
<p><i>Teksts slīprakstā.</i></p>
<p><b><i>Teksts slīprakstā un treknrakstā.</i></b></p>
<p><font face="Arial">Teksta fonts Arial</font></p>
<p><font size="3">Teksta fonta lielums 3 (12pt)</font></p>
<p><font color="#ff0000">Teksta krāsa sarkana</font></p>
<p><font color="brown" face="Tahoma" size="3">Teksta fonts Tahoma, lielums 3, krāsa
brūna</font></p>
<hr>
</body>
</html>
```

Saglabā ar nosaukumu **lappuse\_1.txt**

### 3.piemērs.

(Treknrakstā izceltas veiktās izmaiņas otrā piemēra saturā!)

```
<html>
<head>
<meta charset="windows-1257">
<title>Tīmekļa lappuse</title>
</head>
<body>
Tīmekļa lappuses saturs
<h1>Virsraksts</h1>
<p>Rindkopa, kas satur neformatētu tekstu. Rindkopa, kas satur neformatētu tekstu. Rindkopa,
kas satur neformatētu tekstu. Rindkopa, kas satur neformatētu tekstu. Rindkopa, kas satur
neformatētu tekstu. Rindkopa, kas satur neformatētu tekstu.</p>
<hr>
<h2>Teksta noformēšana</h2>
<p><b>Teksts treknrakstā.</b></p>
<p><i>Teksts slīprakstā.</i></p>
<p><b><i>Teksts slīprakstā un treknrakstā.</i></b></p>
<p><font face="Arial">Teksta fonts Arial</font></p>
<p><font size="3">Teksta fonta lielums 3 (12pt)</font></p>
<p><font color="#ff0000">Teksta krāsa sarkana</font></p>
<p><font color="brown" face="Tahoma" size"3">Teksta fonts Tahoma, lielums 3, krāsa
brūna</font></p>
<hr>
<h2>Sarakstu veidošana</h2>
<h3>Aizzīmēts saraksts</h3>
<ul>
<li>Pirmā aizzīmētā rinda</li>
<li>Otrā aizzīmētā rinda</li>
<li>Trešā aizzīmētā rinda</li>
</ul>
<h3>Numurēts saraksts</h3>
<ol>
<li>Pirmā numurētā rinda</li>
<li>Pirmā numurētā rinda</li>
<li>Pirmā numurētā rinda</li>
<li>Pirmā numurētā rinda</li>
</ol>
<hr>
</body>
</html>
```

Saglabā ar nosaukumu **lappuse\_2.txt**

## 4.piemērs.

(Treknrakstā izceltas veiktās izmaiņas trešā piemēra saturā!)

```
<html>
<head>
<meta charset="windows-1257">
<title>Tīmekļa lappuse</title>
</head>
<body>
Tīmekļa lappuses saturs
<h1>Virsraksts</h1>
<p>Rindkopa, kas satur neformatētu tekstu. Rindkopa, kas satur neformatētu tekstu. Rindkopa,
kas satur neformatētu tekstu. Rindkopa, kas satur neformatētu tekstu. Rindkopa, kas satur
neformatētu tekstu. Rindkopa, kas satur neformatētu tekstu.</p>
<hr>
<h2>Teksta noformēšana</h2>
<p><b>Teksts treknrakstā.</b></p>
<p><i>Teksts slīprakstā.</i></p>
<p><b><i>Teksts slīprakstā un treknrakstā.</i></b></p>
<p><font face="Arial">Teksta fonts Arial</font></p>
<p><font size="3">Teksta fonta lielums 3 (12pt)</font></p>
<p><font color="#ff0000">Teksta krāsa sarkana</font></p>
<p><font color="brown" face="Tahoma" size"3">Teksta fonts Tahoma, lielums 3, krāsa
brūna</font></p>
<hr>
<h2>Sarakstu veidošana</h2>
<h3>Aizzīmēts saraksts</h3>
<ul>
<li>Pirmā aizzīmētā rinda</li>
<li>Otrā aizzīmētā rinda</li>
<li>Trešā aizzīmētā rinda</li>
</ul>
<h3>Numurēts saraksts</h3>
<ol>
<li>Pirmā numurētā rinda</li>
<li>Pirmā numurētā rinda</li>
<li>Pirmā numurētā rinda</li>
<li>Pirmā numurētā rinda</li>
</ol>
<hr>
<h2>Attēla ievietošana</h2>
<h3>IE logo</h3>

<br>
<h3>Firefox logo</h3>

<br>
</body>
</html>
```

Saglabā ar nosaukumu **lappuse\_3.txt**